

# AIR SWITCH BUTTON

BOTÓN DEL INTERRUPTOR DE AIRE

BOUTON DE COMMUTATION D'AIR

SKU: 948127

## BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage.

If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) or by emailing [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).

## ANTES DE COMENZAR

*Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.*

*Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.*

*Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) o por correo electrónico a [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).*

## AVANT DE COMMENCER

*Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.*

*Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.*

*Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) ou par mail [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).*

## GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

## CÓMO COMENZAR

*Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.*

## PREMIERS PAS

*Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.*

## ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).

## ¿MÁS PREGUNTAS?

*Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).*

## D'AUTRES QUESTIONS?

*Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).*

REVISED 02/21/2024  
CODES: SHASB2

# AIR SWITCH BUTTON

BOTÓN DEL INTERRUPTOR DE AIRE

BOUTON DE COMMUTATION D'AIR

SKU: 948127

## INSTALLATION

### INSTALACIÓN

### INSTALLATION

1. Loosen plastic nut and metal washer then mount the button directly through a 1-3/8" diameter sink hole (no plumbers putty is required). Place rubber washer between push button and countertop. The metal washer is optional and is used if the diameter of the sink hole is larger than 1-3/8". Tighten the plastic lock nut completely to the counter to ensure a proper seal.

1. Afloje la tuerca de plástico y la arandela de metal, luego instale el botón directamente a través de un orificio en el lavamanos de 1-3/8" de diámetro (no se requiere masilla de plomería). Coloque la arandela de goma entre el botón a presión y la encimera. La arandela de metal es opcional, y se utiliza para el orificio en el lavamanos de un diámetro superior a 1-3/8". Ajuste completamente la tuerca de cierre de plástico a la encimera para que se adhiera de manera correcta.

1. Desserrer l'écrou en plastique et la rondelle métallique, puis monter le bouton directement dans un trou d'évier de 1 3/8 pc (3.4cm) de diamètre. (Aucun mastic de plomberie n'est requis.) Placer une rondelle de caoutchouc entre le bouton-poussoir et le comptoir. La rondelle métallique est optionnelle et devrait être utilisée pour les trous d'évier dont le diamètre

