

# FAUCET HOLE COVER

TAPA ORIFICIO DEL GRIFO

SKU: 902828

## BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-855-715-1800.

## ANTES DE COMENZAR

*Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.*

*Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.*

*Retire el inodoro del empaque y verifique si se produjeron daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-855-715-1800.*

## GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

## CÓMO COMENZAR

*Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.*

## TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Neutral Cure  
Silicone Sealant  
Sellador de silicona  
de curado neutro



Damp Cloth  
Paño húmedo

For Warranty information, please visit: [signaturehardware.com/services/warranty](https://signaturehardware.com/services/warranty)  
Para obtener información sobre la garantía, visite: [signaturehardware.com/services/warranty](https://signaturehardware.com/services/warranty)

REVISED 01/14/2020  
CODES: SH131

# FAUCET HOLE COVER

TAPA ORIFICIO DEL GRIFO

SKU: 902828

## INSTALLATION INSTALACIÓN

1. Put a bead of silicone seal around rim of cover.  
*1. Aplicar un cordón de silicona alrededor del borde de la tapa.*
2. Tighten wing nut.  
*2. Ajustar la tuerca mariposa.*
3. Wipe off excess silicone sealant with damp cloth.  
*3. Limpie el exceso de sellador de silicona con un trapo húmedo.*

