

PENDLETON

TUB SPOUT

CAÑO DE LA TINA

SKU: 455772, 449844

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the plumbing, tub, wall, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the tub spout for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados a la plomería, bañera, pared, ni por daños personales que ocurran durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Retire el inodoro del empaque y verifique si se produjeron daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-800-221-3379.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Plumbers Tape
Cinta Selladora
Para Rosca



Adjustable Wrench
Llave Ajustable

REVISED 06/03/2020
CODES: SHTS98, SHTS99

PENDLETON

TUB SPOUT


CAÑO DE LA TINA

SKU: 455772, 449844

INSTALLATION INSTALACIÓN

1. Shut off water supply.

1. Corte el agua.




2. The stub out 5/8" pipe should extend a minimum of 1-1/2" from the wall, but not to exceed 2" from the wall. Remove all burrs and sharp edges from the stub out 5/8" pipe. Sharp edges or burrs can cut or damage the o-rings inside of the tub spout.

Note: The distance from the valve to the tub spout stub out should be between 8" (203.2mm) and 18" (457.2mm).

2. El extremo sobresaliente de la tubería de 5/8 plg debe extenderse 38mm como mínimo desde la pared, pero sin pasar de 51mm. Elimina todas las rebabas y bordes filosos del extremo sobresaliente de la tubería de 5/8 plg. Los bordes o rebabas afilados pueden cortar o dañar las juntas tóricas dentro de la boquilla de la bañera.

Nota: La distancia desde la válvula hasta el caño sobresaliente de la bañera debe ser de 8" a 18" (203.2mm a 457.2mm).



PENDLETON

TUB SPOUT

CAÑO DE LA TINA


SKU: 455772, 449844

2. Place spout onto stub out 5/8" pipe until the spout becomes flush with the finished wall and tighten screw (1).

Note: The distance from the valve to the tub spout stub out should be between 8" (203.2mm) and 18" (457.2mm).


2. Coloca la canilla en el conector rápido hasta dejarla al ras con la pared terminada y apretar entonces el tornillo (1).

Nota: La distancia desde la válvula hasta el caño sobresaliente de la bañera debe ser de 8" a 18" (20.3 cm a 45.7cm).



PENDLETON

TUB SPOUT
CAÑO DE LA TINA
SKU: 455772, 449844



No.	Part Name / Nombre de pieza	Part No.
1	Diverter Tub Spout / Bec inverseur	SHTS98*




* Specify Finish
Especifique el Acabado

REVISED 01/25/2021
CODES: SHTS98

PENDLETON

TUB SPOUT
CAÑO DE LA TINA
SKU: 455772, 449844



No.	Part Name / Nombre de pieza	Part No.
1	Diverter Tub Spout / Bec inverseur	SHTS99*



* Specify Finish
Especifique el Acabado

REVISED 01/25/2021
CODES: SHTS98