

GLINDA

WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation. Observe all local plumbing and building codes. Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

IMPORTANT

1. Adhere to the following installation instructions. Signature Hardware accepts no responsibility for damage or loss that are contributed to improper installation.
2. Confirm the location of carrier prior to installation and obtain the finished floor surface. Draw FFL on installation wall and follow it as baseline from ZERO (0) level.
3. The instructions have been composed based in the latest product specifications. We reserve the right to make modifications to the packaging and specifications without providing prior notification.
4. Minimum static water pressure: 11.6 PSI, failure to meet this pressure will not achieve the best flushing effect. Maximum static water pressure: 116 PSI


NOTES:

1. *Mount before wall construction.*
2. *All measurements listed in inches.*
3. *Use physical product for actual measurements.*

TOOLS AND MATERIALS:



Drill
(with 1/4" drill bit)



Caulk gun



Saw



Marker



Tape measure




Assorted spanners




Wire stripper



File




Assorted screwdrivers



Cutter



Teflon tape



Spirit level



Ruler



Silicone Sealant
(100% Neutral Cure)



Level



Socket Wrench



Utility Knife

SAVE THESE INSTRUCTIONS - READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance can be used by children aged 8 years and above and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities ONLY IF there is supervision and they have been given proper instruction concerning the use of the appliance and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

DANGER - To Reduce the Risk of Electrocutation

1. Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Do not wash the main unit or electrical plug with water or detergent.
3. Do not handle the electrical plug with wet hands.
4. Never block the outlet of the air dryer.
5. Never disassemble, repair or modify this product.
6. During installation, disassembly, repair and maintenance of the product, the power plug must be switched off and water supply be shut off.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.

1. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or individuals with disabilities.
2. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening or hose.
6. Connect this product to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
7. Do not throw cigarettes and other burning materials into toilet, otherwise it might cause fire.
8. It is prohibited to use other electric appliances in the same socket.
9. It is forbidden to use the power extension or unstable loose outlet.
10. Do not reuse any existing water supply hoses, otherwise it might cause leakage, fire or electrical shock. Installation should include specified components and a new water supply hose.

CAUTION – Failure to follow the instruction may cause body injury or property damage.

1. Do not install or use the product in wet places like steam rooms etc.
2. It is recommended to use a waterproof electrical outlet which should be installed in a place where is not easily to get wet.
3. This product should be connected to 110V-120V, 60Hz electrical supply with a load current of at least 15A. The installation must have a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Residual Current Device (RCD).
4. Do not stand on ceramic toilet.
5. Do not lean against the seat lid when using the product, to avoid damage.
6. This product is equipped with a soft-closing seat lid. Do not push the toilet seat closed, or damage may occur.
7. Do not use any caustic chemicals or scrubbing brush to clean this product.
8. Exposure to direct sunlight is prohibited.
9. Only use tap water or potable water, otherwise it may cause chafing.
10. Do not connect water supply to heater outlet. Make sure inlet water temperature is between 3~35°C/37.4~95°F

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product should be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

DANGER – Improper use can result in a risk of electric shock.

If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the grounding wire.

This product is factory equipped with a specific electric cord and plug to permit connection to a proper electric circuit. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product. Do not modify the plug provided — if it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician. If the product must be reconnected for use on a different type of electric circuit, the reconnection should be made by qualified service personnel.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.


FCC RF Radiation Exposure Statement Caution: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons.

IC Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SKU: SH111026B & SH111027WC




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC


Technical drawings



List of materials for toilet



Main Unit




Remote Control




Installation Manual




Velcro




Decorative Cap



Transition Piece



Pad



Ball Valve




Locking Nut (M12)




Flat Washer




Power Cord
(Refer to the actual product)



Hose



Coupler Cap & Screw Kit



Extended drain pipe+Gasket




Flush pipe+Gasket



Bolts (with protective sleeve)



Silicone sponge



List of carrier installation accessories

No.	Description	Qty	Function
1	Expansion screw	4	Secures carrier to studs or wall
2	Wall bracket	2	
3	Angle valve	1	Water inlet valve
4	tank cover	1	Access to tank
5	Socket head screw	2	To mount and lock metal frame to wall bracket
6	Plastic holder	1	To reserve space for installation of actuator at finished wall
7	Connecting tube	1	Water inlet to ceramic bowl
8	Fixing screws	2	To fix connecting tube
9	Flushing piping	1	To supply water from tank to toilet (Length to be adjusted according to wall thickness)
10	Lag bolt	2	To mount ceramic bowl
11	Dust-proof covers	2	To reserve space for flushing piping at finished wall To reserve space for discharging piping at finished wall
12	Connecting pipe	1	To discharge waste from toilet (Length to be adjusted according to wall thickness)
13	Draining syphon	1	To discharge waste from toilet
14	Mounting bracket	1	To mount draining syphon
15	Draining syphon holder	1	
16	Protective cover	2	To protect connecting screw at wall building
17	Corrugated tube (optional)	2	To protect electric wire and water pipe
18	Flush Sensor	1	According to the signal provided by the smart toilet, automatically identify the full and half flush
19	Locking Bolts for Wooden Frame	4	Used to fasten the concealed tank to the wooden frame.

GLINDA

WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC

I. Dimensions of concealed cistern and frame

1. To install tank and carrier, a 2 x 4" or 2 x 6" wooden or metal frame construction is required. Studs must be placed 19-1/2" apart (clearance) where carrier will be positioned inside the wall. For 3-1/2" wall thickness vertical drainage only. For 5-1/8" min. wall thickness RH, LH and vertical drainage possible.




1.2 FFL: Finished Floor Level


FSH: Finished Seat Height (min 15 3/4" (400mm))

WFH: Wall Fixing Height (min 49 5/8" (1260 mm))

Determine FFL by adjusting the feet of steel frame by changing the pin setting in the carrier foot.




1.3. Position carrier in frame to level. Adjust feet height as needed.



Note: Carrier face plate must be flushed with front of the surrounding studs to accomplish maximum support for the wall sheeting (applied later).

A. For wooden wall frame installation

1. With the carrier in place, mark all anchor and bolt hole locations onto studs of wooden frame.




GLINDA

WALL HUNG TOILET


SKU: SH111026B & SH111027WC

2. Remove carrier from wooden frame and drill holes.




Two Ø3/8" through - holes are drilled on each of the two side faces of the frame, and two Ø1/4" through - holes are drilled on the base.

3. Set carrier back in place and install anchor bolts on the base. With anchor bolts set, ensure carrier is flush to stud frame. Adjust as needed before installing side stud bolts.



4. With carrier set in place, secure carrier to studs by installing 4 stud bolts in marked locations. Ensure it is secure and level.




GLINDA

WALL HUNG TOILET


SKU: SH111026B & SH111027WC

B. For metal wall frame installation. (Fittings are not supplied)

1. Drill out 2 marked 2/5"(10mm) anchor holes in the carrier base. Secure carrier feet in place within the frame using metal frame bolts. With anchor bolts set, ensure carrier is flush to metal frame front. Adjust as needed before installing side metal screws.



2. Install 6 self-tapping screws 12" apart to secure carrier to frame.




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC

3. Install 2" or 3" wide 12 ga studs (not included) that are connected to the floor and ceiling with mounting brackets for optimal support. Install additional 12"(30cm) lateral plywood or drywall reinforcement for studs thinner than 12 ga.




4. Ensure it is secure and level.




Accessories Installation:

1. Position A: for 90° drop. use the front support holders.


Position B: for 45° drop. use the rear support holders. Install waste outlet no more than 45° right or left with a minimum vertical drop of one pipe diameter before transitioning to horizontal pitch.



2. Remove actuator cover and ensure that the inlet on/off valve is completely turned off before connecting water supply. Purge the water into an empty bucket to ensure any debris is cleared out of water supply line. Apply teflon around threads and connect the water pipe.



Mounting of installation accessories




Electrical Installation Requirements

- Electrical connections must be performed by a licensed electrician.

Option 1: Plug-in to outlet


- Install an outlet next to the smart toilet.
The power cord of the smart toilet requires no modification and can be directly inserted into the outlet.
- Install a socket at the location of the all-pole circuit breaker next to the smart toilet.



Option 2: Hardwired

- See below for recommended electrical connection dimensions.
- Run cord through conduit and make connection to GFCI rated junction box.

Suggested water & electricity pre-installation dimensions for concealed cord. Installation to be done by licensed electrician only.




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC

Finished wall thickness range $\frac{3}{8}" - 2\frac{3}{8}"$ (from the outside surface of the mounting frame to finished wall surface).



Remove extra installation boxes, corrugated pipe, dust-proof covers




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC


1. Open the cover of installation box.




2. Remove the excessive box along the finishing wall.




3. Open the cistern cover.




4. Close the adjustable valve, release and take off the water hose.




5. Open the adjustable valve to test.




6. Close the adjustable valve and install the water hose.



7. Re-open the adjustable valve.



8. Re-install the cistern cover.




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC


9. Install the bracket of cover plate, which should be tightly attached to the wall.




10. Install the fixing rods to the bracket.




11. Rotate the fixing rods 90°.




12. Press the flip caps on the fixing rods into place to lock the rods to the bracket tightly.




13. Install the screws closely to the bracket.




14. Turn the screw 90° clockwise.



15. Install the cover plate as shown.



16. Press the buttons to test.





GLINDA

WALL HUNG TOILET


SKU: SH111026B & SH111027WC

Installation of Bowl



1. Unpack and confirm the list of materials.



2. Open lid, then remove screws and washers.



3. Close lid and seat, and then remove the bidet. Be careful not to damage the product.







GLINDA





WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC


4. Insert flush pipe and drain pipe fully into ceramic bowl. Draw lines as shown in image below. Then, insert flush pipe and drain pipe into the carrier discharge outlet and draw lines as shown below.




5. L1 and L2 is the distance between the two lines on the pipe as shown below. Cut off L1 and L2 measurements off of the end of the pipe as shown below.




6. Bevel and deburr the sharp edges.




7. Apply silicone oil on the cutting surface.



8. Install the pad.




9. Remove the protective sleeve on bolts. Apply silicone oil on the in-wall flush pipe and drain pipe opening.




WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC


10. Mount the flush pipe and drain pipe.




11. Apply silicone oil on the flush pipe and drain pipe.



12. Place the toilet against the wall.



13. Pass the water supply hose, off-seat auto flushing cable and power cord through the toilet.




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC


14. Level the toilet.




15. Place gaskets and lock nuts on lag bolts.
Note: Pay attention to the direction of the nut when screwing it in.




16. 1. The nut is tightened once the outer plastic ring falls off, indicating that it has been locked in place.
2. Use a screwdriver to pry out the residual nut. After removing the residual nut, there is no need to tighten the metal nut again, as shown in the following figure:




17. Seal gap around toilet with sealant.




18-1. Connect water inlet hose to toilet. Connect power cord to power cord from toilet. Connect off-seat auto flushing cable.




18-2. Connect foot sensor flushing cable (4-core) and bidet cable (4-core) tightly as shown



19. Position the bidet and check the alignment.




20. Wrap velcro on water supply hose and power cord coupler respectively, and then stick them to pre-installed velcro on both sides of the toilet, as shown below.
Open lid, install screws and decorative caps and then lock tight.




Remote control installation

Remote control holder installation 1:

1. Drill two 6mm diameter holes in the wall at a distance of about 5-1/7", a depth of about 1-2/5".




2. Remove the double-sided adhesive tape on the back of the holder.
3. Install an anchor in each of the holes, stick the holder to the wall and secure with screws and then stick the patch with tape.




Remote control holder installation 2:

1. Clean and dry the pre-installation area of the holder.




2. Remove the double-sided adhesive tape on the back of the holder.
3. Stick the holder to the wall horizontally and then stick the patch with tape.



Battery installation

1. Insert batteries into the remote control.
2. Put the remote control to the holder.



Notice:

1. Please ensure the remote control is within reach when a person on the seat.
2. Do not install and use the product in damp places such as shower room.
3. Do not place the product in a place where it is easily exposed to water.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

IMPORTANTE

1. Siga estas instrucciones de instalación. Signature Hardware no acepta ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que se deban a una instalación incorrecta.

2. Confirme la ubicación de la cisterna antes de la instalación y obtenga la superficie del piso terminado. Escriba FFL en la pared de instalación y sígalo como línea de base desde el nivel CERO (0).

3. Las instrucciones se elaboraron según las especificaciones más recientes del producto. Nos reservamos el derecho a hacer modificaciones en el embalaje y las especificaciones sin previo aviso.

4. Presión estática mínima del agua: 11.6 PSI, si no se cumple con esta presión, no se logrará el mejor efecto de descarga. Presión estática máxima del agua: 116 PSI


NOTAS:

1. Instale antes de la construcción de la pared.
2. Todas las medidas se indican en MM.
3. Siga el producto material si hubiera alguna discrepancia con el plano.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Taladro
(con broca de 1/4")



Pistola de calafateo



Sierra



Marcador



Cinta métrica




Llaves variadas




Pelacables



Lima




Destornilladores variados



Cúter



Cinta de teflón



Nivel



Regla



Sellador de silicona
(100% curado neutro)



Nivelador



Llave de dados



Cuchillo de
uso general

REVISED 14/07/2025
CODES: SH111026B & SH111027WC

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PROTECCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, especialmente si hay niños presentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Este aparato puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas SOLO SI hay supervisión y se les ha dado la instrucción adecuada sobre el uso del aparato y comprenden los riesgos que implica.
2. Los niños no deben jugar con el aparato.
3. Los niños no deben limpiar ni dar mantenimiento al aparato sin supervisión.

PELIGRO - para reducir el riesgo de descargas eléctricas

1. No trate de alcanzar un producto que ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
2. No lave la unidad principal ni el enchufe eléctrico con agua o detergente.
3. No manipule el enchufe eléctrico con las manos mojadas.
4. Nunca bloquee la salida del secador de aire.
5. Nunca desarme, repare ni modifique este producto.
6. Durante la instalación, desensamble, reparación y mantenimiento del producto, el enchufe de energía debe estar apagado y el suministro de agua cerrado.

ADVERTENCIA - para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas.

1. La supervisión estricta es necesaria cuando el producto es utilizado por, para o cerca de niños o personas con discapacidades.
2. Use este producto solo para el uso previsto, como se describe en este manual. No use accesorios que no recomiende el fabricante.
3. Nunca opere este producto si el cable o enchufe está dañado, si no funciona correctamente o si lo ha dejado caer, está dañado o lo ha dejado caer en el agua. Devuelva el producto a un centro de servicio para revisión y reparación.
4. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
5. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
6. Conecte este producto solo a un tomacorriente con conexión a tierra. Consulte las instrucciones de conexión a tierra.
7. No lance cigarrillos u otro material inflamable al inodoro, de lo contrario podría provocar un incendio.
8. Se prohíbe usar otros aparatos eléctricos en el mismo enchufe.
9. No debe usar extensiones eléctricas o enchufes flojos o inestables.
10. No vuelva a usar mangueras de suministro de agua existentes, de lo contrario puede provocar fugas, incendios o descargas eléctricas. La instalación debe incluir componentes específicos y una nueva manguera de suministro de agua.

PRECAUCIÓN - No seguir las instrucciones puede causar lesiones corporales o daños a la propiedad.

1. No instale ni use el producto en lugares húmedos como salas de vapor, etc.
2. Se recomienda usar un enchufe eléctrico impermeable que se debe instalar en un lugar en el que no se humedezca fácilmente.
3. Este producto debe conectarse a una fuente eléctrica de 110V-120V, 60Hz con una corriente de carga de al menos 15A. La instalación debe contar con un interruptor de circuito con falla a tierra Clase A (GFCI) o un dispositivo de corriente residual (RCD).
4. No se pare en el inodoro de cerámica.
5. No se apoye sobre la tapa del asiento cuando usa el producto para evitar dañarlo.
6. Este producto está equipado con una tapa del asiento de cierre suave. No presione la tapa del inodoro para que cierre o puede dañarla.
7. No use productos químicos cáusticos ni cepillos para restregar para limpiar este producto.
8. Se prohíbe la exposición a la luz solar directa.
9. Use solo agua del grifo o agua potable; de lo contrario, podría causar abrasiones.
10. No conecte el suministro de agua a la salida del calentador. Asegúrese de que la temperatura del agua de entrada esté entre 3~35 °C/37.4~95 °F

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de que ocurra un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un hilo de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe se debe conectar a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

PELIGRO - El uso inadecuado puede provocar riesgo de descarga eléctrica.

Si es necesario reparar o reemplazar el cable o el enchufe, no conecte el cable de toma de tierra a ninguno de los terminales planos. El cable con aislamiento cuya superficie exterior es de color verde con o sin rayas amarillas es el cable de conexión a tierra.

Este producto viene equipado de fábrica con un cable eléctrico y tomacorriente específicos para permitir la conexión con un circuito eléctrico apropiado. Asegúrese de que el producto esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No debe usar adaptadores con este producto. No modifique el enchufe que se suministra — incluso si no se adapta al tomacorriente, pida a un electricista calificado que instale el enchufe apropiado. Si debe reconectar el producto para usarlo en un tipo distinto de circuito eléctrico, el personal de servicio calificado debe hacer la reconexión.

Declaración de FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de FCC. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede ocasionar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que pueda ocasionar funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo fue probado y se determinó que cumple los límites para el dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las normas de FCC. Estos límites proporcionan protección razonable contra interferencias electromagnéticas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para usar este equipo.

Este dispositivo no se debe poner ni usar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Precaución Declaración de exposición a radiación de RF de FCC: Para mantener el cumplimiento de las directrices de exposición a RF de FCC ponga el producto a una distancia mínima de 20 cm de las personas.


Declaración IC

Este dispositivo cumple las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda ocasionar funcionamiento no deseado.

GLINDA

WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC


Planos técnicos



Lista de materiales para el inodoro



Unidad principal



Control remoto




Manual de instalación




Velcro




Tapa decorativa



Pieza de transición



Almohadilla



Válvula de bola




Tuerca de fijación (M12)




Arandela plana




Cable de alimentación
(ver el producto real)



Manguera



Tapa de acople y kit de tornillos



Tubo de desagüe
extendido y junta




Tubería de descarga y junta



Pernos (con funda protectora)



Esponja de silicona



Lista de los principales accesorios de instalación


No.	Descripción	Qty	Función
1	Tornillo de expansión	4	Fijación del marco para la pared sólida.
2	Soporte de pared	2	
3	Válvula de ángulo	1	Interruptor de entrada de agua de la válvula de llenado
4	Cubierta de cisterna	1	Para fijar el soporte de cierre
5	Tornillo de cabeza ranurada	2	Para montar y fijar el marco metálico al soporte de pared
6	Soporte de plástico	1	Reservar espacio para la instalación del actuadoren el edificio de la pared
7	Tubo de conexión	1	Entrada de agua a la taza de cerámica
8	Tornillos de fijación	2	Fijar el tubo de conexión
9	Tubo de descarga	1	Para suministrar agua desde la cisterna al inodoro (la longitud debe ajustarse de acuerdo con el grosor de la pared)
10	Tornillo de conexión	2	Colocar la taza de cerámica
11	Tapas a prueba de polvo	2	Para reservar espacio para la tubería de descarga al construir la pared Para reservar espacio para el tubo de desagüe al construir la pared
12	Tubo de conexión	1	Para descargar desechos del inodoro (La longitud debe ajustarse según el grosor de la pared)
13	Sifón de desagüe	1	Para descargar desechos del inodoro
14	Soporte de montaje	1	Para instalar el sifón de drenaje
15	Sujetador del sifón de desagüe	1	
16	Cubierta protectora	2	Para proteger el tornillo de conexión al construir la pared
17	Tubo corrugado (opcional)	2	Para proteger el cable eléctrico y la tubería de agua
18	Grupo del motor - módulo de descarga sin estar sentado	1	Según la señal provista por el inodoro inteligente, identifica automáticamente la descarga completa y media
19	Pernos de fijación para marco de madera	4	Se usan para fijar la cisterna oculta al marco de madera

I. Dimensiones de la cisterna oculta y del marco


1.1. Para instalar el tanque y el soporte, se requiere una estructura de madera de 2"x4" o 2"x6". Los montantes deben colocarse con una separación libre de 19-1/2" donde se posicionará el soporte dentro de la pared. Para un grosor de pared de 3-1/2", solo se permite drenaje vertical. Para un grosor mínimo de pared de 5-1/8", se permite drenaje RH, LH y vertical.



1.2 FFL: Nivel de piso terminado
FSH: Altura del asiento terminado (min 15 3/4"(400mm))
WFH: Altura de fijación a la pared (min 49 5/8"(1260mm))
Determinar FFL ajustando los pies del marco de acero por cambiando el ajuste del pasador en el pie del portador.




1.3. Coloque el portador en el marco para nivelarlo. Ajustar la altura de los pies según sea necesario.



Nota: La placa frontal del portador debe estar al ras con el frente del entorno montantes para lograr el máximo soporte para el revestimiento de la pared (aplicado más tarde).

A. Para la instalación de un marco de pared de madera.

1. Con el portador en su lugar, marque todos los orificios de anclaje y perno ubicaciones en montantes del marco de madera.




GLINDA

WALL HUNG TOILET


SKU: SH111026B & SH111027WC

2. Quite el portador del marco de madera y taladre agujeros.




Se deben perforar dos orificios pasantes de 3/8" en cada una de las dos caras laterales del marco y dos orificios pasantes de 1/4" en la base.

3. Vuelva a colocar el transportador en su lugar e instale los pernos de anclaje en la base. Con los pernos de anclaje colocados, asegúrese de que el soporte esté al ras del marco de vigas. Ajuste según sea necesario antes de instalar los pernos prisioneros laterales.




4. Con el portador colocado en su lugar, asegure el portador a los montantes instalando 4 espárragos en las ubicaciones marcadas. Asegúrese de que esté seguro y parejo.




B. Para la instalación de un marco de pared de metal.

(Los accesorios no se suministran)

1. Taladre 2 orificios de anclaje marcados de 2/5" (10 mm) en el soporte base. Asegure los pies del portador en su lugar dentro del marco usando pernos de marco de metal. Con los pernos de anclaje colocados, asegúrese de que el portador esté al ras del frente del marco de metal. Ajuste según sea necesario antes instalación de tornillos metálicos laterales.



2. Instale 6 tornillos autorroscantes separados por 12" para fijar el soporte al marco.




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC

3. Instale pernos de calibre 12 de 2" o 3" de ancho que estén conectados al piso y techo con soportes de montaje para un soporte óptimo. Instale paneles de yeso o madera contrachapada lateral adicional de 12" (30 cm) refuerzo para montantes más delgados que 12 ga.




4. Asegúrese de que esté seguro y nivelado.



Instalación de accesorios:

1. Posición A: para caída de 90°. utilice los soportes de soporte delanteros.


Posición B: para caída de 45°. utilice los soportes de soporte traseros. Instale la salida de desechos a no más de 45° a la derecha o a la izquierda con un mínimo caída vertical de un diámetro de tubería antes de pasar a paso horizontal.




3. Retire la tapa del actuador y asegúrese de que la válvula de encendido/apagado de entrada esté completamente cerrada antes de conectar el suministro de agua.

Purgue el agua en un balde vacío para asegurarse de que se elimine cualquier residuo de la línea de suministro de agua.

Aplique teflón alrededor de las roscas y conecte la tubería de agua.



Montaje de los accesorios de instalación




Requisitos para la instalación eléctrica

- Las conexiones eléctricas deben ser hechas por un electricista con licencia.

Opción 1: Conexión a un tomacorriente


- Instale un tomacorriente junto al inodoro inteligente. El cable eléctrico del inodoro inteligente no necesita modificación y puede insertarse directamente en el tomacorriente.
- Instale un tomacorriente en el lugar del disyuntor junto al inodoro inteligente.



Opción 2: Conexión fija

- Vea abajo las dimensiones recomendadas para la conexión eléctrica.
- Pase el cable por un conducto y haga la conexión a una caja de empalme con clasificación GFCI.

Dimensiones sugeridas para preinstalación de agua y electricidad con cable oculto. Instalación solo por un electricista con licencia.




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC

3/8" - 2-3/8" (desde la superficie exterior del marco de montaje hasta la superficie de la pared terminada).



Retire las cajas de instalación adicionales, el tubo corrugado, las tapas a prueba de polvo




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC


1. Abra la tapa de la caja de instalación.




2. Retire el exceso de caja a lo largo de la pared de acabado.




3. Abra la tapa de la cisterna.




4. Cierre la válvula ajustable, suelte y quite el manguera de agua.




5. Abra la válvula ajustable para probar.




6. Cierre la válvula ajustable e instale la manguera de agua.



7. Vuelva a abrir la válvula ajustable.



8. Vuelva a instalar la tapa de la cisterna.




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC


9. Instale el soporte de la placa de cubierta, que debe estar firmemente pegado a la pared.




10. Instale las varillas de fijación en el soporte.




11. Gire las varillas de fijación 90°.




12. Presione las tapas abatibles de las varillas de fijación en lugar para bloquear firmemente las varillas al soporte.




13. Instale los tornillos cerca del soporte.




14. Gire el tornillo 90° en el sentido de las agujas del reloj.



15. Instale la placa de cubierta como se muestra.





16. Pulse los botones para probar.




Instalación del recipiente del inodoro



1. Desempaque y confirme la lista de materiales.



2. Abra la tapa, luego retire los tornillos y las arandelas.



3. Cierre la tapa y el asiento, luego retire el bidé. Tenga cuidado de no dañar el producto.





GLINDA



WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC


4. Inserte completamente la tubería de descarga y la tubería de drenaje en el recipiente cerámico. Dibuje las líneas como se muestra en la imagen abajo. Luego, inserte la tubería de descarga y la de drenaje en la salida de descarga del soporte y dibuje las líneas como se indica abajo.




5. L1 y L2 son las distancias entre las dos líneas en la tubería como se muestra abajo. Corte las medidas L1 y L2 del extremo de la tubería como se muestra abajo.




6. Bisele y elimine las rebabas de los bordes afilados..




7. Aplique aceite de silicona en la superficie de corte.




8. Instale la almohadilla.




9. Retire la funda protectora de los pernos. Aplique aceite de silicona en la abertura de la tubería de descarga y de drenaje dentro de la pared.




10. Monte la tubería de descarga y la tubería de drenaje.




11. Aplique aceite de silicona en la tubería de descarga y en la tubería de drenaje.



12. Coloque el inodoro contra la pared.



13. Pase la manguera de suministro de agua, el cable de descarga automática sin estar sentado y el cable de alimentación a través del inodoro.




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC


14. Nivele el inodoro.




15. Coloque las juntas y las tuercas de seguridad sobre los pernos de anclaje.
Nota: Preste atención a la dirección de la tuerca al enroscarla.



16. 1. La tuerca queda ajustada una vez que el anillo de plástico exterior se desprende, lo que indica que ha quedado bloqueada.
2. Use un destornillador para extraer la tuerca residual. Después de quitar la tuerca residual, no es necesario volver a apretar la tuerca metálica, como se muestra en la figura siguiente:



17. Selle el espacio alrededor del inodoro con sellador.



Conecte el cable de descarga automática sin estar sentado (3 hilos)

Diagrama de cableado

Alinee y apriete

Tapa de acople

Asegure con broche y tornillo

Velcro

Interruptor de corriente

Diagrama de cableado del sensor de pie

Clip para cables


Conecte el cable de descarga automática sin estar sentado (3 hilos)

Conecte el cable del sensor de descarga por pie (4 hilos)

Velcro


Diagrama de cableado

19. Coloque el bidé y verifique la alineación.



20. Enrolle velcro sobre la manguera de suministro de agua y el acople del cable de alimentación respectivamente, y luego adhiera cada uno al velcro preinstalado en ambos lados del inodoro, como se muestra abajo.


Abra la tapa, instale los tornillos y las tapas decorativas y luego ajústelo firmemente.




Instalación del control remoto

Instalación del soporte del control remoto 1:

1. Taladre dos orificios de 6 mm de diámetro en la pared con una distancia de aproximadamente 5-1/8" y una profundidad de aproximadamente 1-2/5".




2. Quite la cinta adhesiva de doble lado en la parte de atrás del soporte. Instale un anclaje en el orificio, adhiera el soporte a la pared y asegúrelo con tornillos y luego adhiera el parche con cinta.




Instalación del soporte del control remoto 2:

1. Limpie y seque el área antes de instalar el soporte.



2. Quite la cinta adhesiva de doble lado en la parte de atrás del soporte. Adhiera el soporte a la pared verticalmente y luego adhiera el parche con cinta.



INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Inserte las baterías en el control remoto, luego ponga el control remoto en el soporte.



AVISO

1. Asegúrese de que el control remoto esté al alcance cuando una persona esté en el asiento.
2. No instale ni use el producto en lugares húmedos como una ducha.
3. No ponga el producto en un lugar donde esté expuesto fácilmente al agua.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballer et inspecter le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mailsupport@signaturehardware.com.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

IMPORTANT

1. Respectez les instructions d'installation suivantes. Signature Hardware se dégage de toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes qui résulteraient d'une mauvaise installation.
2. Confirmez l'emplacement de l'installation de la citerne préalablement à son installation, et prenez connaissance de la nature de la surface du sol fini. Tracez le niveau du sol fini sur le mur où aura lieu l'installation et utilisez-le comme référence du niveau ZÉRO (0).
3. Les instructions ont été rédigées d'après les caractéristiques du produit les plus récentes. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'emballage et aux caractéristiques sans notification préalable.
4. Pression statique minimale de l'eau: 11,6 PSI. Si cette pression n'est pas atteinte, le rinçage ne sera pas optimal. Pression statique maximale de l'eau : 116 PSI


REMARQUES :

1. Fixation avant la construction du mur.
2. Toutes les indications de mesure sont en millimètres.
3. En cas de non-conformité avec le schéma, suivez le produit matériel.

OUTILS ET MATÉRIEL:



Perceuse
(avec foret de 1/4")



Pistolet à calfeutrer



Scie



Marqueur



Mètre ruban




Assortiment de clés




Pince à dénuder



Lime




Assortiment de tournevis



Coupe-boulons



Ruban téflon



Niveau



Règle



Produit d'étanchéité en silicone
(à polymérisation neutre à 100 %)



Niveau



Clé à douille



Couteau tout
usage

REVISED 14/07/2025
CODES: SH111026B & SH111027WC

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DISPOSITIF IMPORTANT DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence d'enfants, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites **UNIQUEMENT EN** présence d'un adulte et à condition qu'ils aient reçu des instructions appropriées concernant l'utilisation de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers encourus.
2. Il est déconseillé de laisser les enfants jouer avec l'appareil.
3. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien de l'appareil sans surveillance.

DANGER - Pour réduire le risque d'électrocution

1. Ne pas essayer de ramasser un produit tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
2. Ne pas laver l'unité principale ou la prise électrique avec de l'eau ou du détergent.
3. Ne pas manipuler la prise électrique avec des mains mouillées.
4. Ne jamais obstruer la sortie du dessiccateur d'air.
5. Ne démontez, ne réparez ou ne modifiez jamais ce produit.
6. Lors de l'installation, du démontage, de la réparation et de l'entretien du produit, la prise de courant doit être coupée et l'alimentation en eau doit être interrompue.

AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure corporelle.

1. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
2. Utiliser ce produit uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, lesquelles sont expliquées dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Ne jamais utiliser ce produit si le cordon d'alimentation ou la prise électrique est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a subi une chute ou des dommages ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyer le produit à un centre de réparation pour qu'il soit examiné et réparé.
4. Éloigner le cordon d'alimentation des surfaces chaudes.
5. Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture ou un tuyau.
6. Ne branchez ce produit que sur une prise de courant correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.
7. Ne pas jeter de cigarettes ou d'autres matériaux enflammés dans les toilettes, sous peine de provoquer un incendie.
8. Il est interdit d'utiliser d'autres appareils électriques dans la même prise.
9. Il est interdit d'utiliser la rallonge électrique ou une prise mal fixée.
10. Ne pas réutiliser les tuyaux d'alimentation en eau existants, sous peine de provoquer des fuites, des incendies ou des chocs électriques. L'installation doit comprendre les composants spécifiés et un nouveau tuyau d'alimentation en eau.

ATTENTION – Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

1. N'installez pas ou n'utilisez pas le produit dans des endroits humides tels que les hammams, etc.
2. Il est recommandé d'utiliser une prise électrique étanche qui doit être installée dans un endroit où elle ne risque pas d'être mouillée.
3. Ce produit doit être branché à une alimentation électrique de 110 V-120 V, 60 Hz, avec un courant de charge d'au moins 15 A. L'installation doit être équipée d'un disjoncteur différentiel de classe A (Ground-Fault Circuit-Interrupter, GFCI) ou d'un dispositif à courant résiduel (Residual Current Device, RCD).
4. Ne vous tenez pas debout sur des WC en céramique.
5. Ne vous appuyez pas sur le siège et le couvercle lorsque vous utilisez le produit, afin d'éviter de l'endommager.
6. Ce produit est équipé d'un couvercle de siège à fermeture souple. Veillez à ne pas pousser le siège des toilettes pour le fermer, sous peine de l'endommager.
7. N'utilisez pas de produits chimiques caustiques ou de brosse à récurer pour nettoyer ce produit.
8. L'exposition à la lumière directe du soleil est interdite.
9. N'utilisez que de l'eau du robinet ou de l'eau potable, sous peine de provoquer des frottements.
10. Ne pas raccorder l'alimentation en eau à la sortie du chauffe-eau. Veillez à ce que la température de l'eau soit comprise entre 3 ~ 35 °C/37,4 ~ 95 °F.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de fuite pour le courant électrique. Ce produit est équipé d'un cordon muni d'un fil de mise à la terre et d'une prise de terre. La prise doit être branchée dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

DANGER – Une mauvaise utilisation peut entraîner un risque de choc électrique.

Si la réparation ou le remplacement du cordon ou de la prise est nécessaire, ne connectez pas le fil de mise à la terre à l'une ou l'autre des bornes à lame plate. Le fil dont l'isolation présente une surface extérieure verte avec ou sans bandes jaunes est le fil de mise à la terre.

Ce produit est équipé en usine d'un cordon électrique et d'une prise spécifiques permettant de le brancher sur un circuit électrique adéquat. Assurez-vous que le produit est branché sur une prise ayant la même configuration que la prise. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec ce produit. Ne modifiez pas la prise fournie - si elle ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié. Si le produit doit être rebranché pour être utilisé sur un autre type de circuit électrique, le rebranchement doit être effectué par un personnel qualifié.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites pour un dispositif numérique de la classe B, conformément à la partie 15 des règles du FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles en ce qui a trait à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise se trouvant sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit
- Consultez le marchand ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'assistance.

AVERTISSEMENT: Tout changement ou modifications effectuées qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.


Cet émetteur ne doit pas être proche d'une autre antenne ou d'un autre émetteur ou fonctionner en conjonction avec ceux-ci.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements RF: Pour demeurer en conformité avec les directives d'exposition aux RF de la FCC, placez le produit à au moins 20 cm des personnes à proximité.

DÉCLARATION IC

Cet appareil satisfait aux normes RSS de matériel radio exempté de licence par le Gouvernement du Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Il ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) doit accepter tout brouillage reçu, y compris tout brouillage qui pourrait nuire à son fonctionnement.

SKU: SH111026B & SH111027WC




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC


Dessins techniques



Liste des matériaux pour les toilettes



Unité principale




Télécommande




Manuel d'installation




Velcro




Capuchon décoratif



Pièce de transition



Rembourrage



Clapet à bille




Écrou de blocage (M12)




Rondelle plate




Fil électrique
(Veuillez vous référer au produit réel)



Tuyau



Kit de capuchon et
vis de raccordement



Tuyau de vidange
prolongé et joint




Tuyau de rinçage et joint



Boulons (avec manchon
de protection)



Éponge en silicone



Liste des principaux accessoires d'installation


No.	Description	Qty	Fonction
1	Vis à expansion	4	Fixation du cadre pour le mur plein
2	Support mural	2	
3	Robinet d'équerre	1	Interrupteur d'arrivée d'eau de la vanne de remplissage
4	Cache de la citerne	1	Pour fixer le support de verrouillage
5	Vis de la tête de douille	2	Pour monter et verrouiller le cadre métallique au support mural
6	Support en plastique	1	Pour conserver l'espace nécessaire pour l'installation de l'actionneur lors de la construction du mur
7	Tuyau de raccordement	1	Arrivée d'eau de la cuvette en céramique
8	Vis de fixation	2	Pour fixer le tuyau de raccordement
9	Tuyau de la chasse d'eau	1	Pour alimenter les toilettes en eau depuis le réservoir (longueur à ajuster en fonction de l'épaisseur du mur)
10	Vis de jonction	2	Pour monter la cuvette en céramique
11	Couvercles anti-poussière	2	Pour réserver un espace pour le tuyau de chasse d'eau lors de la construction du mur Pour réserver un espace pour la tuyauterie d'évacuation dans la construction du mur
12	Tuyau de raccordement	1	Décharger les déchets des toilettes (Longueur à ajuster selon l'épaisseur du mur)
13	Siphon de drainage	1	Décharger les déchets des toilettes
14	Support de montage	1	Pour installer le siphon de drainage
15	Support du siphon de drainage	1	
16	Couvercle de protection	2	Pour protéger la vis de raccordement lors de la construction du mur
17	Tube ondulé (en option)	2	Pour protéger les câbles électriques et les tuyaux d'eau
18	Groupe moteur - groupe de rinçage hors siège	1	En fonction du signal fourni par les toilettes intelligentes, identifie automatiquement la chasse d'eau complète et la demi-chasse
19	Boulons de verrouillage pour cadre en bois	4	Utilisé pour verrouiller le réservoir dissimulé au cadre en bois

I. Dimensions du réservoir encastré et du cadre


1.1. Pour installer le réservoir et le support, une structure en bois ou un cadre de 2" x 4" ou 2" x 6" est nécessaire. Les montants doivent être espacés de 19-1/2" (dégagement) à l'endroit où le support sera positionné à l'intérieur du mur. Pour une épaisseur de mur de 3-1/2", drainage vertical uniquement. Pour une épaisseur de mur minimale de 5-1/8", drainage RH, LH et vertical possible.



1.2 FFL: Niveau de plancher fini
FSH: Hauteur du siège fini (min 15 3/4" (400mm))
WFH: Hauteur du siège fini (min 49 5/8" (1260mm))
Déterminez le FFL en ajustant les pieds du cadre en acier en changeant le réglage de la goupille dans le pied porteur.




1.3. Positionnez le porte-bagages dans le châssis pour le mettre à niveau. Ajuster la hauteur des pieds comme requis.



Remarque : La plaque frontale du support doit être alignée avec l'avant du goujons pour obtenir un soutien maximal pour le revêtement mural (appliqué plus tard).

A. Pour l'installation d'un cadre mural en bois.

1. Avec le support en place, marquez tous les trous d'ancrage et de boulon emplacements sur les poteaux de la charpente en bois.




GLINDA

WALL HUNG TOILET


SKU: SH111026B & SH111027WC

2. Retirez le support du cadre en bois et percez des trous.




Deux trous traversants de 3/8" sont percés sur chacune des deux faces latérales du cadre et deux trous traversants de 1/4" sont percés sur la base.

3. Remettez le support en place et installez les boulons d'ancrage sur la base. Une fois les boulons d'ancrage en place, assurez-vous que le support est aligné sur le cadre des montants. Ajustez au besoin avant d'installer les goujons latéraux.




4. Une fois le support en place, fixez le support aux montants en installant 4 goujons aux endroits marqués. Assurez-vous qu'il est sécurisé et uniforme.




B. Pour l'installation d'un cadre mural en métal. (Les raccords ne sont pas fournis)

1. Percez 2 trous d'ancrage marqués de 2/5 po (10 mm) dans le support base. Fixez les pieds de support en place dans le cadre à l'aide boulons de cadre en métal. Une fois les boulons d'ancrage en place, assurez-vous que le support est affleurant à l'avant du cadre métallique. Ajustez au besoin avant installation des vis métalliques latérales.



2. Installez 6 vis autotaraudeuses espacées de 12" pour fixer le support au cadre.




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC

3. Installez des goujons de calibre 12 de 2" ou 3" de large qui sont connectés au sol et plafond avec supports de fixation pour un support optimal. Installez du contreplaqué latéral ou des cloisons sèches supplémentaires de 12 po (30 cm) renfort pour les montants plus minces que 12 ga.




4. Assurez-vous qu'il est sécurisé et uniforme.



Installation des accessoires :

1. Position A : pour chute à 90°. utiliser les supports de support avant.


Position B : pour chute de 45°. utiliser les supports de support arrière. Installez la sortie des déchets pas plus de 45° à droite ou à gauche avec un minimum chute verticale d'un diamètre de tuyau avant de passer au pas horizontal.




3. Retirez le couvercle de l'actionneur et assurez-vous que la vanne marche/arrêt d'entrée est complètement fermée avant de brancher l'alimentation en eau.

Purgez l'eau dans un seau vide pour vous assurer que tous les débris sont éliminés de la conduite d'alimentation en eau.

Appliquez du téflon autour des filetages et connectez le tuyau d'eau.



Montage des accessoires d'installation




Exigences relatives à l'installation électrique

- Les branchements électriques doivent être effectués par un électricien agréé.

Option 1 : Brancher à une prise électrique


- Installez une prise électrique à l'emplacement du disjoncteur situé à côté des toilettes intelligentes.
- Installez une prise électrique à l'emplacement du disjoncteur situé à côté des toilettes intelligentes.



Option 2 : Câblage fixe

- Voir ci-dessous les dimensions recommandées pour les connexions électriques.
- Faites passer le cordon dans le conduit et effectuez la connexion à la boîte de jonction homologuée GFCI.

Dimensions recommandées pour la préinstallation de l'eau et de l'électricité pour un cordon dissimulé. L'installation doit être effectuée uniquement par un électricien agréé.




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC

Épaisseur finale du mur comprise entre 3/8" et 2-3/8" (de la surface extérieure du cadre de montage à la surface finale du mur).



Retirez les boîtiers d'installation supplémentaires, les tuyaux ondulés et les couvercles anti-poussière.




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC


1. Ouvrez le couvercle du boîtier d'installation.




2. Retirez la boîte excessive le long du mur de finition.




3. Ouvrez le couvercle du réservoir.




4. Fermez la valve réglable, relâchez et enlevez le tuyau d'eau.




5. Ouvrez la vanne réglable pour tester.




6. Fermez la vanne réglable et installez le tuyau d'eau.



7. Rouvrir la vanne réglable.



8. Réinstallez le couvercle du réservoir.




GLINDA


WALL HUNG TOILET

SKU: SH111026B & SH111027WC


9. Installez le support de la plaque de couverture, qui doit être solidement attaché au mur.




10. Installez les tiges de fixation sur le support.




11. Tourner les tiges de fixation de 90°.




12. Appuyez sur les capuchons rabattables sur les tiges de fixation en place pour verrouiller fermement les tiges au support.




13. Installez les vis étroitement sur le support.




14. Tourner la vis de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.



15. Installez la plaque de recouvrement comme indiqué.





16. Appuyez sur les boutons pour tester.




Installation de la cuvette



1. Déballez et vérifiez la liste des matériaux.





2. Ouvrez le couvercle, puis retirez les vis et les rondelles.





3. Fermez le couvercle et le siège, puis retirez le bidet. Veillez à ne pas endommager le produit.




4. Insérez complètement le tuyau de chasse et le tuyau d'évacuation dans la cuvette en céramique. Tracez des lignes comme indiqué dans l'image ci-dessous. Ensuite, insérez le tuyau de rinçage et le tuyau d'évacuation dans la sortie de décharge du support et tracez les lignes comme indiqué ci-dessous.




5. L1 et L2 correspondent à la distance entre les deux lignes sur le tuyau, comme indiqué ci-dessous. Coupez les mesures L1 et L2 à l'extrémité du tuyau, comme indiqué ci-dessous.




6. Biseautez et ébavurez les bords tranchants.




7. Appliquez de l'huile de silicone sur la surface de coupe.




8. Installez le rembourrage.




9. Retirez le manchon de protection des boulons. Appliquez de l'huile de silicone sur le tuyau encastré dans le mur et l'ouverture du tuyau d'évacuation.




10. Montez le tuyau de chasse et le tuyau d'évacuation.




11. Appliquez de l'huile de silicone sur le tuyau de chasse et le tuyau d'évacuation.




12. Placez les toilettes contre le mur.




13. Faites passer le tuyau d'alimentation en eau, le câble de chasse d'eau automatique hors du siège et le cordon d'alimentation à travers les toilettes.



14. Mettez les toilettes à niveau.




15. Placez les joints et les écrous de blocage sur les tire-fonds. Remarque : Faites attention au sens de l'écrou lorsque vous le vissez.




16. 1. La vis est serrée une fois que la bague en plastique extérieure tombe, indiquant qu'elle a été verrouillée en place.


2. Utilisez un tournevis pour retirer la vis restante. Après avoir retiré l'écrou résiduel, il n'est pas nécessaire de resserrer l'écrou métallique, comme le montre la figure suivante :




17. Bouchez les interstices autour des toilettes avec du mastic.




18-1. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau aux toilettes. Raccordez le cordon d'alimentation au cordon d'alimentation des toilettes. Raccordez le câble de chasse d'eau automatique hors siège.




18-2. Connectez fermement le câble du capteur de pied (4 conducteurs) et le câble du bidet (4 conducteurs) comme indiqué.



19. Positionnez le bidet et vérifiez l'alignement.




20. Enroulez le velcro autour du tuyau d'alimentation en eau et du raccord du cordon d'alimentation, puis collez-les sur le velcro préinstallé des deux côtés des toilettes, comme illustré ci-dessous. Ouvrez le couvercle, installez les vis et les capuchons décoratifs, puis serrez fermement.




Installation de la télécommande

Installation du support de télécommande 1 :

1. Percez deux trous de 6 mm de diamètre dans le mur à une distance d'environ 5-1/8" et à une profondeur d'environ 1-2/5".




2. Retirer le ruban adhésif double face au dos du support. Installer une cheville dans le trou, coller le support au mur et le fixer à l'aide de vis, puis coller le patch à l'aide du ruban adhésif.




Installation du support de télécommande 2 :

1. Nettoyer et sécher la zone de pré-installation du support.




2. Retirer le ruban adhésif double face au dos du support. Collez le support au mur verticalement, puis collez le patch à l'aide du ruban adhésif.



INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Insérez les piles dans la télécommande et placez la télécommande sur le support.



AVIS

1. Veillez à ce que la télécommande soit à portée de main lorsqu'une personne se trouve sur le siège.
2. N'installez pas et n'utilisez pas le produit dans des endroits humides tels qu'une salle de douche.
3. Ne placez pas le produit dans un endroit où il est facilement exposé à l'eau.

